




Sezione verticale Vertical section



Il sistema permette la realizzazione di finestre 1, 2 e 3 ante, battente, portafinestra, portoncino ad una o più ante. Sistema di apertura vasistas, antaibalta, bilico o a sporgere.

The system allows the realization of windows 1, 2 and 3 doors, swing, door window, door to one or more doors.

Wasistas opening system, tilt and turn, hovering or protruding.



PRESTAZIONI / PERFORMANCES

Trasmittanza Termica / Thermal transmittance (con vetro Ug = 1,0 (interc. caldo) (with glass Ug = 1,0 (warm edge))	* Uw = 1,3 W/m ² K
Permeabilità all'aria Air permeability	CLASSE 4
Tenuta all'acqua Water tightness	E1500
Resistenza al carico del vento Resistance to wind load	C5
ISOLAMENTO ACUSTICO Soundproofing	36-47 dB

* Calcolato su una finestra 1 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm
Calculated on a window 1 wing size 1230 x 1480 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA / TECHNICAL FEATURES OF THE SYSTEM

PROFILATI estrusi lega Extruded profiles alloy	6060 (UNI 9006/1)
Tolleranze dimensionali e spessori Dim. tolerances and thickness	UNI EN 12020-02
Tipo di tenuta aria acqua vento Air permeability and water tightness typology	Giunto aperto o sormonto Open joint or overlap
Taglio termico (solo telaio) Thermal break (only frame)	Realizzato con due astine continue di poliammide rinforzata con fibra di vetro Two polyamide bars reinforced with glass fiber
Applicazioni vetro Glass employment	Con fermavetro a taglio 45° squadrato o a taglio 90° arrotondato With normal or rounded glass holder with cuts at 45° or 90° degrees.
Camera per vetro Glass thickness	Variabile secondo i fermavetri usati Variable according to the profiles used

DIMENSIONI BASE DEL SISTEMA / BASIC DIMENSIONS

Telaio Frame	sez. 65 mm / 79 mm	Fuga sul nodo centrale Escape to the central node	5 mm
Anta Wing	sez. 71/77 mm	Aletta di battuta vetro Glass jamb side	21/23 mm
Fuga tra telaio fisso e mobile Gap between fixed and mobile chassis	5 mm	Aletta di battuta a muro Wall-to-side bar	22/70 mm

LINEE ESTETICHE DISPONIBILI
AESTHETIC LINES



Legenda

1. Guarnizione cingivetro con baffo
2. Guarnizione adesiva sottovetro
3. Barretta tubolare che garantisce una migliore ortogonalità del profilo
4. Guarnizione centrale per una tenuta eccellente
5. Profilo anta sagomato
6. Precamera anteriore che raccoglie l'acqua e ne facilita l'evacuazione.

Legend

1. Glass wrap gasket with flap
2. Adhesive seal under the glass
3. Tubular flap that guarantees better orthogonality of the profile
4. Central seal for excellent seal
5. Profile wing contoured
6. First front chamber that collects water and facilitates evacuation of it.

Dati tecnici Specifications

TEST	Normative Standard	Valori WWS65THI
Isolamento termico Thermal proofing	UNI EN ISO 10077-2	Uf = 1,7 W/m ² K
(con vetro/with glass Ug= 0,6 interc. caldo/warm edge) Calcolata su finestra 1 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm Calculated on a window 1 wing size 1230 x 1480 mm		Uw = 0,96 W/m²K
Calcolata su finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm Calculated on a window 2 wings size 1230 x 1480 mm		Uw = 1,1 W/m²K
(con vetro/with glass Ug= 1,0 interc. caldo/warm edge) Calcolata su finestra 1 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm Calculated on a window 1 wing size 1230 x 1480 mm		Uw = 1,3 W/m²K
Calcolata su finestra 2 ante di dimensioni 1230 x 1480 mm Calculated on a window 2 wings size 1230 x 1480 mm		Uw = 1,4 W/m²K
Isolamento acustico Soundproofing	UNI EN 20140	fino a 47 dB
Antieffrazione Burglary resistance	UNI EN 1627	RC3
Tenuta all'acqua Water tightness	UNI EN 12208	E1500
Permeabilità all'aria Air permeability	UNI EN 12207	Classe 4
Resistenza al carico del vento Resistance to wind load	UNI EN 12210	C5